

SALIN TEKNIikka

- Roudaus nosto-ovesta, josta matkaa lavalle n. 20m
- Salin valoja ja äänijärjestelmää voi käyttää ilman erillistä maksua, talon henkilökunta opastaa.
- Miksauspaikka on salin keskellä viimeisen penkkirivin takana
- Sähköt lavalla: (SR) 2 kpl 32A ja 16A, (SL) 16A, takaseinän kummassakin reunassa 1 kpl 16A
- 3 kpl moottoroitua 12m trussilinjaa. 500Kg moottoreilla :1 takana, 1 esiintymislavan etureunassa (PA) ja 250Kg moottoreilla yksi katsomon päällä
- Kaikkiin trussilinjoihin 2 DMX linjaa Fohista
- 2 kpl DMX linjoja Fohista lavalle
- Musta molton kangas lavan takana sekä sivuilla.

ÄÄNI:

PA: Coda Audio TiRay Line Array

FOH: Yamaha QL1 + analoginen kaukokaapeli 16/8

VALOT:

12 x Showtec Compact par 7 tri RGB Led + etuvalot

Valo-ohjain: Chamsys PC Maxi Wing

Tekniikkalistaa päivitetään ennen avajaisia 31.7.

Tekniikkaan liittyvät kysymykset sekä lisätekniiikkatarpeet:

Soundbros Oy: 050-5224903

